

Optio 60

Art.-Nr. 18446

Barcode 0027075111943

Fotospaß auf höchstem Niveau

- > Kompakte Digitalkamera mit 6,0 Megapixeln Auflösung
- > Optischer 3fach-Zoom plus digitaler 4fach-Zoom
- > 2,0"-TFT-Monitor mit Stromsparfunktion
- > Realbildzoomsucher
- > Stromversorgung mit Mignon-Batterien
- > Einstellrad für besonders leichte Bedienung
- > Als Webcam nutzbar

Lieferumfang

AV-Kabel I-AVC33	Art.-Nr. 39104
USB-Kabel I-USB33	Art.-Nr. 39105
Gurt O-ST33	Art.-Nr. 39106
2 x Typ-AA-Batterien	
Software S-SW38	Art.-Nr. 39297

Optionales Zubehör

Nylontasche	Art.-Nr. 50101
Netzadapter-Kit K-AC5B	Art.-Nr. 39528

Verpackungsdaten

Abmessung: 207 x 150 x 76 mm
Gewicht: 280 g



CCD-Technik

- 6,36 Megapixel – total
- 6,0 Megapixel – effektiv
- 1/1,8"-Interline-Transfer-CCD mit PrimärfarbfILTER
- Farbtiefe: 3 x 12 Bit
- Lichtempfindlichkeit: Automatisch, manuell wählbar (ISO 64, 100, 200)

Objektiv

- 7,5–22,5 mm/2,8–4,8 (36–108 mm bei 35-mm-Format)
- 7 Elemente in 6 Gruppen (2 asphärische Linsenelemente)
- Optischer 3fach-Zoom
- Digitaler 4fach-Zoom

Monitor/Sucher

- 2,0"-TFT-Monitor, ca. 130.000 Pixel
- Realbildzoomsucher

Dateiformate

- Foto: JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF
- Video: AVI (Motion-JPEG-Format)

Speicher

- SD-Karte
- ca. 12-MB-interner Speicher

Entfernungsmessung / -einstellung

- TTL-Kontrastmess-System, umschaltbar auf Landschaftseinstellung (∞)
- Normal: 0,5 m – ∞
- Makro: 0,05 m – ∞ (bei 7,5 mm)
- 0,30 m – ∞ (bei 22,5 mm)

Belichtung

- TTL-Belichtungsmessung, umschaltbar zwischen mittlenbetonter Messung und Spotmessung
- Programmgesteuerter Elektronikverschluss
- Verschlusszeiten: ca. 1/1.000–2 Sek.
- Aufnahmefunktion: Video, Programmautomatik, Basis-Modus
- Motivprogramme: Landschaft, Nachtszenen, Porträt, Sport
- Belichtungskorrektur: ±2 LW (1/3 Schritte)

Blitz

- Eingebautes Automatikblitzgerät mit automatischer Zuschaltung bei schlechten Lichtverhältnissen
- Manuell zu- oder abschaltbar
- Vorblitz zur Reduzierung des „Rote-Augen“-Effektes
- Blitzreichweite (bei ISO 200)
Weitwinkel: ca. 0,5–3,8 m
Tele: ca. 0,5–2 m

Video

- Auflösung: 320 x 240
- 20 B./Sek. mit Ton
- Aufnahmezeit: nur begrenzt durch die Speicherkapazität der Karte

Stromversorgung

- 2 x Typ-AA-Batterien (Alkaline und wiederaufladbare Ni-MH-Akkus)
- Batteriekapazität: ca. 80 Bilder* bei Alkaline-Batterien
- Netzadapter (optional erhältlich)

Abmessungen und Gewichte

- 91 x 61 x 38 mm (B x H x T)
- 150 g (ohne Akku und Speicherkarte)
- 200 g (betriebsbereit)

* Angegeben wird die ungefähre Anzahl von Aufnahmen unter CIPA-Testbedingungen. Die tatsächliche Anzahl von Bildern ist abhängig von den jeweiligen Aufnahmebedingungen.
Tests wurden unter Benutzung des Monitors und 50% Blitzbenutzung durchgeführt)

Mehr Informationen auf der Rückseite

Anschlüsse

- AV (kompatibel mit NTSC und PAL, mono)
- USB-2.0-Anschluss
- Netzanschluss

Aufnahmeparameter

- Einzelbild, Serienaufnahme, Auto-Bracketing, Selbstauslöser
- Weißabgleich: Automatisch oder manuell, Tageslicht, Kunstlicht, Sonnenuntergang, Neonlicht, Bewölkung
- Digitalfilter: Schwarz-Weiß, Sepiabraun

Sonderfunktionen

- Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Holländisch, Russisch

Druckfunktionen

- PictBridge-kompatibel für Einzeldruck, Druck aller Aufnahmen und DPOF Druck

Systemvoraussetzung

- PC: Windows 98/98 SE, ME, NT, 2000 und XP Home Edition/Professional
CPU: Pentium oder neuer
Speicherkapazität: mindestens 64 MB, Festplattenspeicher: mindestens 40 MB
- Mac: OS 9.2 (mit neuester Version CarbonLib) oder höher mit QuickTime 6.0
CPU: POWER Macintosh Prozessoren mit mindestens 266 MHz
Speicherkapazität: mindestens 8 MB, freier Festplattenspeicher mindestens 6 MB

Software

- ACDSsee für PENTAX, mit Bilddatenbank, Stitche und Bildbearbeitungsprogramm

Dateiformate/Bildauflösung

Foto:	2.848 x 2.136	2.272 x 1.704	1.600 x 1.200	640 x 480
Optimal	73	114	219	1.300
Besser	147	229	433	2.600
Gut	294	458	866	5.201

Video: 320 x 240

20 B./Sek. 19 Min. 20 Sek.

Alle Kapazitätsangaben bei 256-MB-Speicherkarte (optional erhältlich)



Zubehör (optional)



Nylontasche Optio 60

Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang ohne Vorankündigung des Herstellers vorbehalten.

PENTAX