

1:1.8

## Optio S5n

Art. Nr. 18372

Barcode 0027075111738

DIE EDLE HIGH-TECH-KAMERA  
MIT GROSSER LEISTUNG IM  
MINI GEHÄUSE

- > EINE DER KLEINSTEN DIGITALKAMERAS  
MIT 5 MEGAPIXELN AUFLÖSUNG
- > 3X OPTISCHER ZOOM PLUS  
4X DIGITALER ZOOM
- > 49 WÄHLBARE SPOT AF FELDER
- > 2.0" TFT COLOUR LCD MIT 110.000 PIXELN
- > USB 2.0 HIGH SPEED ANSCHLUSS
- > MOVIE EDITIER FUNKTION
- > 7 VERSCHIEDENE BELICHTUNGSPROGRAMME
- > 11 MOTIV PROGRAMME

## Lieferumfang

Batterie Lade Station D-BC25 (A)	Art. Nr. 39250
Software S-SW25	Art. Nr. 39237
Wiederaufladbarer Lilon Akku D-L8 (B)	Art. Nr. 39121
Riemen O-ST20	Art. Nr. 39195
USB Cable I-USB17	Art. Nr. 39233
AV Cable I-AVC7 (B)	Art. Nr. 39553
AC Cable D-CO2E	Art. Nr. 39475

## Optionales Zubehör

Batterielade Kit K-BC8H	Art. Nr. 39154
AC Adapter Kit K-AC8H	Art. Nr. 39146
Ledertasche	Art. Nr. 50059

## Verpackungsmaße

Abmessung: 490 x 193 x 170 mm  
Gewicht: 350 g



## CCD - Technik

- 5.25 Megapixel (total)  
5.0 Megapixel (effektiv)
- 1/2.5 inch interline transfer CCD  
mit PrimärfarbfILTER
- Farbtiefe: 3 x 12 Bit
- Lichtempfindlichkeit: ISO 80/100/200/400  
(automatisch oder manuell)

## Objektiv

- smc 5.8 mm - 17.4 mm / 2.6 ~ 4.8.  
(35.6 mm - 107 mm bei 35mm Film  
6 Elemente in 5 Gruppen  
(2 doppelseitige asphärische Linsenelemente)
- Optischer Zoom: 1x - 3x
- Digitaler Zoom: 1x - 4x

## Monitor

- 2.0", TFT-Farb- LCD Monitor (ca. 110.000 Pixel)  
100% Bildfeld

## Datei Formate

- Foto: JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF,  
PRINT Image Matching III
- Movie: AVI (MPEG-4), 30 B/Sek. mit  
Voice: WAV (ADPCM), mono

## Bildspeicherung

- SD Speicherkarte
- ca. 9.3 MB interner Speicher

## Entfernungsmessung/-einstellung

- Passives 7-Feld TTL Kontrastmess-AF System  
umschaltbar auf Spotmessung (49 Messfelder  
wählbar), unendlich, manuell und Panfokus
- Normal: 0,4 m - unendlich (gesamter  
Zoombereich)
- Macro: 0,18 m - 0,5 m (gesamter  
Zoombereich)
- Supermacro: 0,06 m - 0,2m (bei 10,2 mm)
- Panfocus: 1,5 m - unendlich (bei 5,8 mm)  
5 m - unendlich (bei 17,4 mm)
- Manual Focus: 0,06 m bis unendlich

## Belichtung

- TTL-Belichtungsmessung, umschaltbar  
zwischen Mehrfeldmessung, mittlenbetonter  
Messung oder Spotmessung
- Programmgesteuerter Zentralverschluss mit  
CCD-Elektronik Verschluss-Steuerung,  
Verschlusszeiten: ca. 1/2000 Sek. - 4 Sek.
- Aufnahme-funktion: Movie, Easy Shot, User,  
Digital Effektt, Panorama Assistent, Foto  
11 Motiv Programme
- Motiv Programme: Nachtszenen, Landschaft,  
Text, Blumen, Porträt, Selbst Porträt,  
Nahrungsmittel, Sonnenuntergang, Haustiere,  
Sport, Surf & Snow
- Belichtungskorrektur: ±2EV (1/3EV Schritte)

## Blitz

- Eingebautes Automatikblitzgerät mit  
automatischer Zuschaltung bei schlechten  
Lichtverhältnissen.
- Manuell zu- und abschaltbar
- Vorblitz zur Reduzierung des "Red-eye  
Effektes"
- Blitzreichweite  
Weitwinkel: ca. 0,2 m - 3,5 m (bei 5,8 mm)  
Tele: ca. 0,2 m - 2 m (bei 17,4 mm)  
(bei ISO 200)

## Movie

- Auflösung: 640 x 480 (VGA)
- 30 B/Sek., mit Ton
- Aufnahmezeit: nur begrenzt durch die  
Speicherkapazität der Karte
- Editier Funktion: Speichern als Foto,  
Movie teilen oder zusammenfügen

## Energie

- Wiederaufladbarer Lilon Akku D-LI8
- Batteriekapazität ca. 155 \* Bilder
- Netzadapter (optional erhältlich)

## Abmessungen und Gewichte

- 83(W) x 52(H) x 20,5(D) mm
- 105 g ohne Batterie und Speicherkarte
- 120 g betriebsbereit

\* Aufnahmekapazität gibt die ungefähre Anzahl von  
Aufnahmen unter CIPA-Testbedingungen. Die tatsächliche  
Anzahl von Bildern ist abhängig von den jeweiligen  
Aufnahmebedingungen.  
(Tests wurden unter Benutzung des Monitors und 50%  
Blitzbenutzung durchgeführt)

Mehr Informationen auf der Rückseite

#### Anschlüsse

- AV (kompatibel NTSC und PAL - mono)
- USB 2.0 Anschluss
- Netzanschluss

#### Aufnahmeparameter

- Weißabgleich: automatisch oder manuelle, Tageslicht, Kunstlicht, Neonlicht, Schatten, Wolkig, Manual setting
- Digital Filter: schwarz/weiß, sepia, rot, pink, purpur, blau, grün, gelb, Helligkeit
- Einzelbild, Serienaufnahmen mit 2,2 B./Sek. (im High Speed Modus) bis max. 3 Bilder, Selbstausröser, Fernbedienung
- Auslöseverzögerung 0,01 Sek.

#### Spezielle Ausstattung

- Weltzeit: 70 Städte, 28 Zeitzonen
- Menü Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch

#### Druckfunktionen

- Pict Bridge für Einzel- und Seriendruck Wahl des Papiertyps, der Größe und der Druckqualität, Druckerstatus DPOF Automatikdruck

#### System Voraussetzung

- PC: Windows 98/98 SE, Me, 2000, und XP HomeEdition/Professional, CPU: Pentium oder neuer, Speicher Kapazität: mindestens 64 MB, freier Festplattenspeicher: mindestens 40 MB, USB Anschluss
- Mac: 9.2 (mit neuester Version CarbonLib), mit QuickTime 6.0 oder neuer, CPU: POWER Macintosh Prozessoren mit 266MHz oder größer, Speicher Kapazität: mindestens 8 MB, freier Festplattenspeicher mindestens 6 MB

#### Software

- ACDSee für PENTAX, mit Bilderdatenbank Stitcher und Bildbearbeitungssoftware

#### Auflösung / Dateiformate

Foto:	2560 x 1960	2304 x 1728	2048 x 1536	1600 x 1200	1024 x 768	640 x 480
Optimal	73	87	121	203	443	975
Besser	143	162	221	348	813	1524
Gut	207	243	325	487	1060	2032

Video: 640 x 480

30 B./Sek. 10 Min. 44 Sek.

Voice: 6 Std. 14 Min. 18 Sek.

Alle Kapazitätsangaben beziehen sich auf die Verwendung einer 256 MB Speicherkarte (optional erhältlich)



Batterie-Lade-Station D-BC25 (A)

#### Zubehör (optional)



Ledertasche Optio S5n (Art. Nr. 50059)



Fernbedienung (Art. Nr. 37377)

Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang, ohne Vorankündigung des Herstellers, vorbehalten.

**PENTAX**