



# PENTAX Digitalkameras

## Optio W10

Art.-Nr. Optio W10 19032  
Barcode 0027075117068



Das Leben steckt voller Abenteuer.  
Diese Kamera können Sie dabei haben.

- > 6,0 Megapixel Auflösung für tolle Groß- und Ausschnittsvergrößerung
- > Wasserdicht, staubdicht und robust für Bilder und Movies bei Sport- und Freizeitaktivitäten
- > Querliegendes Objektiv innerhalb des Gehäuses mit optischem 3fach-Zoom
- > Riesiger 2,5"-TFT-Monitor mit 115.000 Pixeln
- > VGA-Video-Funktion im Format 640x480 Pixel
- > Videos mit „Shake Reduction“
- > Einfache Handhabung mit 20 Aufnahmeprogrammen



Verpackungsdaten  
Abmessung: 187x162x83 mm  
Gewicht: 760 g

### Lieferumfang

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| AV-Kabel I-AVC7           | Art.-Nr. 39552 |
| USB-Kabel I-USB7          | Art.-Nr. 39551 |
| AC-Kabel D-CO2E           | Art.-Nr. 39256 |
| Batterieladestation D-BC8 | Art.-Nr. 39122 |
| Li-Ionen-Akku D-LI8       | Art.-Nr. 39121 |
| Handschlaufe O-ST20       | Art.-Nr. 39195 |
| Software S-SW48           |                |



AV-Kabel I-AVC7



USB-Kabel I-USB7



AC-Kabel D-CO2E



Ladestation D-BC8



Li-Ionen-Akku D-LI8



Handschlaufe O-ST20



Software S-SW48

### Optionales Zubehör


|  |                |
|--|----------------|
| Ledertasche LC-W1                      | Art.-Nr. 50130 |
| Neoprentasche                          | Art.-Nr. 50102 |
| Netzadapter-Kit K-AC8E                 | Art.-Nr. 39143 |
| Batterielade-Kit K-BC8E                | Art.-Nr. 39151 |
| IR-Fernbedienung E (mit Zoomfunktion)  | Art.-Nr. 37376 |
| IR-Fernbedienung F (ohne Zoomfunktion) | Art.-Nr. 37377 |
| Sport Strap O-ST30                     | Art.-Nr. 39270 |
| Leather Strap O-ST24                   | Art.-Nr. 39263 |



Ledertasche LC-W1



Neoprentasche



Netzadapter K-AC8E



Lade-Kit K-BC8E



IR-Fernbedienung E/F



Sport Strap O-ST30



Leather Strap O-ST24

## CCD-Technik

- 6,18 Megapixel – total  
6,0 Megapixel – effektiv  
1/2,5"-Interline-Transfer-CCD mit PrimärfarbfILTER
- Auflösung: 6 MP (2.816x2.112), 5 MP (2.560x1.920),  
4 MP (2.304x1.728), 3 MP (2.048x1.536),  
2 MP (1.600x1.200), 1.024x768, 640x480
- Farbtiefe: 3x12 Bit
- Lichtempfindlichkeit: automatisch, manuell wählbar (ISO 64, 100, 200, 400, 800, im Modus Candle light, wird die Lichtempfindlichkeit auf ISO 800 fixiert)

## Objektiv

- 6,3–18,9 mm/3,3–4 (38–114 mm bei 35-mm-Format),  
11 Elemente in 9 Gruppen, (1 einseitig asphärisches  
Linsenelement, 2 doppelseitig asphärische Linsenelemente)
- Optischer 3fach-Zoom
- Digitaler 4fach-Zoom

## Monitor

- Reflexarmer 2,5"-TFT-Monitor, ca. 115.000 Pixel

## Dateiformate

- Foto: JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF
- Video: MOV (Motion JPEG), mit Ton

## Speicher

- SD-Karte bis 2 GB
- ca. 10,5-MB-interner Speicher

## Fokus

- 9-Punkt-TTL-Kontrastmess-System, umschaltbar auf Spot-AF,  
Schärfennachführung bei bewegten Motiven
- Normal: 0,4 m – ∞  
Makro: 0,01 – 0,6 m (bei 6,3 mm)  
Panfokus: 1 m – ∞ (Weitwinkel)  
5 m – ∞ (Tele)
- Manuell: 0,1 m – ∞

## Belichtung

- TTL-Belichtungsmessung, umschaltbar auf Mehrfeldmessung
- Programmgesteuerter Elektronik-Verschluss  
Verschlusszeiten: ca. 1/2.000–4 Sek.
- Programmautomatik, Motivprogramme: Nachtszenen, Video,  
Ton, Synchronous Sound Record, Landschaft, Blumen, Porträt,  
Unterwasser, Sport, Strand + Schnee, Kids, Food, Haustiere,  
Candlelight, Soft, Feuerwerk, Selbstportät, Hautfarbe, Museum,  
Report, Unterwasser-Video, Sonnenuntergang,  
Text, Frame
- Belichtungskorrektur: ±2 LW (1/3 Schritte)

## Blitz

- Eingebautes Blitzgerät mit automatischer Zuschaltung bei  
schlechten Lichtverhältnissen
- Manuell zu- und abschaltbar
- Vorblitz zur Reduzierung des „Rote-Augen- Effektes“
- Blitzreichweite (bei ISO Auto)  
Weitwinkel: ca. 0,2–3,6 m  
Tele: ca. 0,5–3 m

## Video

- Auflösung: 640x480, 320x240
- Editier Funktion: Speichern als Foto, Sequenzen teilen oder  
verschiedene Szenen zusammenfügen
- „Shake Reduction“ für verwacklungsfreie Filmaufnahmen
- Bildfrequenz: 30 oder 15 B./Sek.

## Stromversorgung

- Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku D-LI8
- Batteriekapazität: ca. 240 Bilder\*  
ca. 80 Min. Filmaufnahme  
ca. 240 Min. Tonaufnahme  
ca. 240 Min. Wiedergabe
- Netzgerät (optional erhältlich)

## Anschlüsse

- AV (kompatibel mit NTSC und PAL)
- USB-Anschluss
- Netzanschluss

## Aufnahmeparameter

- Einzelbild, Serienaufnahme, Videoaufnahmen,  
Selbstausslöser (2 oder 10 Sek.), Intervallaufnahmen
- Weißabgleich: Automatisch oder manuell, Tageslicht, Bewölkung,  
Kunstlicht, Neonlicht

## Sonderfunktionen

- Weltzeit für 71 Städte, 28 Zeitzonen
- Display Uhr mit Alarmfunktion Einblendung der Uhrzeit für 10  
Sekunden im Display bei Betätigung der „OK“-Taste
- Menüsprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch,  
Portugiesisch, Italienisch, Schwedisch, Holländisch, Russisch,  
Koreanisch, Chinesisch, Japanisch

## Druckfunktionen

- Druck aller Aufnahmen und DPOF Druck,  
PRINT Image Matching III

## Systemvoraussetzung

- PC: Windows 98SE, ME, 2000 und XP Home Edition/Professional  
CPU: Pentium III 500 MHz oder neuer  
Virtueller Speicher: mindestens 128 MB  
Festplattenspeicher: mindestens 50 MB
- Mac: OS 9.2 (mit neuester Version CarbonLib) oder höher  
mit QuickTime 6.0  
CPU: POWER Macintosh Prozessoren mit mindestens 266 MHz  
Speicherkapazität: mindestens 8 MB, freier Festplattenspeicher  
mindestens 6 MB

## Software

- ACDSsee für PENTAX, mit Bilddatenbank, Stitcher und  
Bildbearbeitungsprogramm

Weitere Informationen unter [www.pentax.de](http://www.pentax.de)

\*Angegeben wird die ungefähre Anzahl von Aufnahmen unter CIPA-Testbedingungen. Die tatsächliche Anzahl von Bildern ist abhängig von den jeweiligen Aufnahmebedingungen. Tests wurden unter Benutzung des Monitors und 50% Blitzbenutzung durchgeführt).