

DIGITALKAMERA

OPTIO X



Optio X

Art. Nr. 18352

Barcode 027075108455

DIE NEUE X-TRA-KLASSE. GENIALES DESIGN, GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN

- > HIGH-TECH MIKRO-DIGITALKAMERA IM
BESONDERS INNOVATIVEN DESIGN
- > 5 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- > OPTISCHER 3FACH-ZOOM. 4FACH-DIGITALZOOM
- > GETRENNTE ON/OFF-SCHALTER FÜR FOTO UND
VIDEO MIT SCHNELLER UMSCHALTUNG
- > SCHNAPPSCHUSSFUNKTION WÄHREND DER
FILMAUFNAHMEN
- > KAMERAVERBINDUNG ZUM RECHNER ÜBER
DOCKING STATION

Lieferumfang

| | |
|------------------------------------|----------------|
| AV Kabel I-AVC7 | Art. Nr. 39552 |
| USB Kabel I-USB7 | Art. Nr. 39551 |
| Software S-SW24 | Art. Nr. 39258 |
| Wiederaufladbarer L-ion Akku D-LI8 | Art. Nr. 39121 |
| USB-Docking Station D-CR24(A) | Art. Nr. 39252 |
| Netzkabel D-CO24E | Art. Nr. 39256 |
| Gurt O-ST20 | Art. Nr. 39196 |

Zubehör

| | |
|--------------------------|----------------|
| Batterie Lade Kit K-BC8E | Art. Nr. 39151 |
| Nylon Tasche Optio X | Art. Nr. 39185 |
| IR-Fernbedienung F | Art. Nr. 50088 |
| Leder Tasche Optio X | Art. Nr. 50090 |

Objektiv

- smc 5.8 mm - 17.4 mm / 2.6 - 4.8
35.6 mm - 107 mm bei 35 mm Film),
6 Elemente in 5 Gruppen (2 doppelseitige
asphärische Linsenelemente)
- Optisch: 3x
Digital: 1 - 4x

CCD-Technik

- 5,36 Megapixel (total)
5,0 megapixels (effektiv)
- 1/2.5 inch interline transfer CCD mit
PrimärfarbfILTER
- Farbtiefe: 12 Bit
- Lichtempfindlichkeit: automatisch, manuell
(ISO 80/160/320)

Monitor

- 2,0"-TFT-NiedrigtemperaturFarb-LCD-Monitor
mit ca. 210.000 Pixeln
- 270° vertikal schwenkbar mit Rastungen bei
90° Stufen

Dateiformate

- Photo: JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF,
Video: MOV (Quick Time Motion JPEG format)
Voice: WAV (ADPCM), mono

Bildspeicherung

- SD Speicherkarte

Entfernungsmessung

- Passives 9-Punkt-TTL-Kontrasterkennungs-
Autofokussystem umschaltbar auf
Landschaftseinstellung (unendlich), Spot-AF
(9 Spotfelder können individuell bestimmt
werden) und manuelle Fokussierung möglich.
- Normalbereich: 40 cm - unendlich,
Macro: 18 cm - 50 cm,
Supermacro: 6 cm - 20 cm (bei 10.2 mm)
Manueller Fokus: 18 cm - unendlich,
6 cm - unendlich bei 10.2 mm

Belichtung

- TTL-Belichtungsmessung, umschaltbar
zwischen Mehrfeldmessung, mittenbetonter
Messung und Spotmessung
- Programmgesteuerter Zentralverschluss mit
CCD-Elektronik-Verschluss-Steuerung
Verschlusszeiten:
ca. 1/2000 Sek. bis 4 Sek.
- Landschaft, Macro, Porträt, Selbstporträt,
Nachtszenen Porträt, Nachtszenen, Panorama,
Strand und Schnee, Food, Museum, Sport,
Feuerwerk, 6 unterschiedliche Haustier-
programme
- ±2 LW (1/3LW Stufen)

Blitztechnik

- Eingebautes Blitzgerät mit automatischer
Zuschaltung bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Flash-on and Flash-off modes,
Blitz manuell zu- und abschaltbar,
Vorblitz zur Reduktion des
„Rote Augen Effektes“
- Weitwinkel: ca. 0,18 m - ca. 3,6 m
(bei 5.8 mm und Auto ISO)
Tele: ca. 0,18 m - ca. 1,9 m
(bei 17,4 mm und Auto ISO)

Energie

- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku D-LI8
- Über Docking Station
- Batterielebensdauer: ca. 165 Aufnahmen

Maße und Gewicht

- 112 x 54 x 18 mm (B x H x T)
- 125 g (o. Akku und Karte)
- 145 g (betriebsbereit)

Anschlüsse

- AV (kompatibel zu NTSC und PAL, mono)
- USB und Netzanschluss über Docking Station

Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang
ohne Vorankündigung des Herstellers vorbehalten.

weitere Informationen auf der Rückseite

PENTAX

Aufnahmeparameter

- Weißabgleich: Automatisch, manuelle Einstellung möglich, Tageslicht, Kunstlicht, Schatten, Neonlicht
- Digitalfilter: Schwarz-Weiß, Sepia, Rot, Pink, Purpur, Blau, Grün, Gelb, Helligkeit
- Einzelbild, Selbstauslöser (10 u. 2 Sek.), Serienaufnahmen, Belichtungsreihe (für Belichtung, Weißbalance, Schärfe, Sättigung, Kontrast) , Intervallaufnahmen

Besonderheiten

- Weltzeit für 68 Städte, 28 Zeit Zonen, 3 programmierbare Zeiten, zu denen ein Bild auf dem Display erscheint oder ein Summer erinnert
- Menüsprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch
- Print Mode: Print Image Matching III, PictBridge kompatibel, Einzelbilddruck, Druck aller Aufnahmen, DPOF-Druck, Papiereinstellung für Größe, Typ und Qualität, Übertragungsstatus

Dateiformate

Foto 4:3 Modus:

| | 2560 x 1920 | 2304 x 1728 | 2048 x 1536 | 1600 x 1200 | 1024 x 768 | 640 x 480 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Optimal | 75 | 98 | 123 | 205 | 433 | 918 |
| Besser | 144 | 188 | 222 | 346 | 780 | 1418 |
| Gut | 243 | 269 | 625 | 472 | 975 | 1734 |

Video:

320 x 240

30 B./s.

15 B./s. 11 Min. 49 Sek.

Voice:

39 Min.

Alle Kapazitätsangaben bei 256 MB Speicherkarte (optional erhältlich)

Systemvorausetzung

- PC: Windows 98/98 SE, Me, NT, 2000, und XP HomeEdition/Professional, CPU: Pentium III 500 MHz oder neuer, Arbeitsspeicher: mindestens 64MB, freier Festplattenspeicher: mindestens 40MB, USB (Treiber Installation nur notwendig bei Windows 98/98SE), Windows 98/98 SE, Me, NT, 2000, und XP HomeEdition/Professional
- Mac: 9.2 oder neuer

Software

- ACDSsee for PENTAX



Zubehör (optional)



Ledertasche Optio X



Nylontasche Optio X



IR-Fernbedienung F

Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang ohne Vorankündigung des Herstellers vorbehalten.

PENTAX